



TARKISTUSLISTA

VÄESTÖNSUOJAN KÄYTTÖNOTTO

Väestönsuojan käyttöönotosta ilmoitetaan viranomaismääräyksellä, jonka jälkeen suoja laitetaan käyttökuntoon. Suoja tulisi saada kuntoon 72 tunnin eli 3 vuorokauden aikana. Suojaan siirrytään viranomaisen kehotuksesta. Suojan käyttöönottoa ja suojautumista ohjaa ja johtaa väestönsuojanhoitaja, ellei kiinteistössä ole toisin sovittu.

- Nimetään väestönsuojanhoitaja ja apulaiset
- Asennetaan väestönsuojoihin opastavat kyltit
- Jaetaan ohjeet kiinteistön käyttäjille ja muille suojaan tuleville
- Tyhjennetään suoja, puretaan häkkivarastot tai muut normaaliajan rakenteet
- Varmistetaan suojan tiiveys
 - suljetaan normaaliajan ilmanvaihto ja laitetaan sulkulevyt paikoilleen
 - tarkistetaan ovien, luukkujen, ylipaineventtiilien ja padotusventtiilien tiiveys
 - tarkistetaan myös suojan seinien ja läpivientien tiiveys, tarvittaessa tiivistetään tiivistysmassalla
- Varmistetaan esteetön ilmanotto ulkoa
 - asennetaan ilmanottoputki ulos omalle paikalleen, ellei se ei ole jo paikoillaan
 - tarkistetaan, ettei ilmanottoputkistossa ei ole roskia tai muuta ylimääräistä
- Varmistetaan hätäpoistumistien toimivuus
 - avataan luukkujen lukot tai irrotetaan pultit (suojan puolelta sekä ulkopuolelta)
 - maan alaisissa suojissa tarvittaessa kaivetaan reitti esiin (ja suojataan veden kerääntymiseltä)
 - tarkistetaan, että hätäpoistumisreitien käytävän valo toimii
- Asennetaan sulkutelletta ja jätetään valmiusasentoon (=käyttöönotettavissa 2 min)
- Puhdistetaan ja täytetään vedensäilytysastiat niille suunnitelluille paikoille
 - tarvittaessa lisätään vedensäilytysaine
- Asennetaan/rakennetaan kuivakäymäläkomerot ja väliseinät. Viedään astiat paikoilleen.
- Valmistellaan kannelliset jäteastiat ja varataan jätesäkkejä
- Tarkistetaan suojan listan mukaisten tarvikkeiden käyttökunto
- Tarkistetaan, että suojasta löytyy tarvittavat työkalut
- Tarkistetaan puhelimen kuuluvuus ja viestintäyhteydet ml. radio ja varaparistoja
- Tarkistetaan vesipisteiden, viemärin ja padotusventtiilin toiminta ml. veden sulkuventtiili
- Tarkistetaan, kuinka suojasta katkaistaan lämmitys
- Suljetaan suojan käytölle tarpeettomien putkistojen sulkuventtiilit (tarkkaile, ettei putkistot jäädy)
- Tarkistetaan sulkuhuoneen (jos suojassa sellainen on) poistoilmaventtiilin toiminta
- Tarkistetaan suojan sähkölaitteiden ja katkaisimien kunto
- Tuodaan tarvittaessa joitain kalusteita suojaan esim. pöytiä ja tuoleja, hyllyjä
- Koekäytetään suojan oma ilmanvaihtolaitteisto
 - poistetaan venttiileistä mahdollinen vesi vedenpoistoruuvien kautta
 - koekäytetään laitteistoa kampien avulla ja sähköllä
 - tarkistetaan virtausmittarin toimivuus
 - tarkistetaan ylipainemittarin toimivuus ja lisätään tarvittaessa nestettä
 - 1971 jälkeen rakennetut suojat: tarkistetaan, ettei erityissuodattimen kannet kupruile. Kuivataan tarvittaessa.
- Tehdään suojan tiiveyskoe, katso opastusvideo: <https://www.youtube.com/watch?v=rhTurT7q7r4&t=5s>

Katso myös video **Väestönsuojat ja vuosihuolto** : https://www.youtube.com/watch?v=K_FXk68cBTM